


Fabricante Mundial de Fluidos Metalúrgicos, Lubricantes Industriales y Limpiadores

# ArrowCut





## Productos de Aceites de Corte



Visita [www.chemarrow.com](http://www.chemarrow.com) para aprender más acerca de nuestra línea completa de fluidos metalúrgicos y leer estudios de casos de clientes reales.

Nuestros 40 años de experiencia de formulación y fabricación nos han permitido desarrollar una línea completa de aceites de corte de alta calidad. La línea de productos de Chem Arrow, ArrowCut, son los productos adecuados para satisfacer una amplia serie de aplicaciones y aleaciones de metales.

Nuestra propuesta de productos de clase mundial de aceites de corte incluye fluidos desarrollados para el estampado, dibujo, maquinado generalizado, maquinado de ranuras o brochado. Formulados con la última tecnología disponible, los fluidos de la línea elite de Chem Arrow aumentarán la productividad reduciendo sus costos operativos globales.

-  Excelente vida de herramienta
-  Amplia variedad de aplicaciones
-  Compatibilidad multi-metal
-  Acabados superiores
-  Propiedades anti-soldadura y presión extrema (EP)
-  Súper cumplido con AQMD/  
Cumple

Síguenos



CHEM ARROW CORP  
Irwindale, CA USA  
Tel: +1-626-358-2255  
[sales@chemarrow.com](mailto:sales@chemarrow.com)

CHEM ARROW KOREA  
Seoul, South Korea  
Tel: +822-368-2020  
[sales@chemarrowkorea.com](mailto:sales@chemarrowkorea.com)

CHEM ARROW EUROPE  
Bentley, Surrey UK  
Tel +44 (0) 1420-383035  
[sales@chemarroweurope.com](mailto:sales@chemarroweurope.com)

CHEM ARROW CN  
Beijing, PRC  
Tel: +86-18612216558  
[sales@chemarrowcn.com](mailto:sales@chemarrowcn.com)

CHEM ARROW CANADA  
Hamilton, ON Canada  
Tel: +1-905-332-0216  
[salescanada@chemarrow.com](mailto:salescanada@chemarrow.com)

# ArrowCut Productos de Aceites de Corte

NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	VIS/SUS 100 °F	ISO GRADO	TIPO DE ACEITE	FERREOS	MULTI METAL	COLORO	ÁMBAR TRANSP/ AMARILLO	AZUFRE ACTIVO	AZUFRE INACTIVO	PUNTO DE INFLAD °F	PUNTO DE INFLAD °C
<b>GAMA ESTANDAR</b>												
<b>ArrowCut 10</b>	Aceite de uso general, de baja viscosidad. Optimizando una variedad de aditivos EP, es idealmente adecuado para aplicaciones de tornos suizos.	60	10	Severamente hidrotratado	S	S	S	S	N	S	289	143
<b>ArrowCut 10-CF</b>	Aceite de uso general, de baja viscosidad. Idealmente adecuado para aplicaciones de tornos suizos. Sin cloro.	60	10	Severamente hidrotratado	S	S	N	S	N	S	270	132
<b>ArrowCut 15</b>	Diseñado para rectificado, taladrado y maquinado general de ambos férreos y no-férreos.	80	15	Severamente hidrotratado	S	S	S	S	N	S	270	132
<b>ArrowCut 15-CF</b>	Diseñado para rectificado, taladrado y maquinado general de ambos férreos y no-férreos. Sin cloro.	80	15	Severamente hidrotratado	S	S	N	S	N	S	270	132
<b>ArrowCut 35011</b>	Aceite de uso rudo diseñado para aplicaciones difíciles como torno revolver, brochado y roscado.	80	15	Severamente hidrotratado	S	S	S	S	S	N	270	132
<b>ArrowCut 35003</b>	Aceite de corte y rectificado de uso general. Rendimiento excepcional en operaciones de rectificado de engranes.	100	20	Severamente hidrotratado	S	N	N	S	S	N	378	192
<b>ArrowCut 22</b>	Trabaja muy limpio, producto de muy baja espuma diseñado para múltiples aplicaciones de maquinado de precisión.	120	22	Severamente hidrotratado	S	S	S	S	N	S	331	166
<b>ArrowCut 22-CF</b>	Trabaja muy limpio, producto de muy baja espuma diseñado para múltiples aplicaciones de maquinado de precisión. Sin cloro.	120	22	Severamente hidrotratado	S	S	N	S	N	S	329	165
<b>ArrowCut 32</b>	Aceite para maquinado y rectificado de uso general que utiliza avanzados aditivos de lubricidad EP.	150	32	Severamente hidrotratado	S	S	S	S	N	S	329	165
<b>ArrowCut 32-CF</b>	Aceite para maquinado y rectificado de uso general que utiliza avanzados aditivos de lubricidad EP. Sin cloro.	150	32	Severamente hidrotratado	S	S	N	S	N	S	329	165
<b>ArrowCut 28-M</b>	Desarrollado para aplicaciones que requieren aditivos de extrema presión como taladrado, brochado y machueleado.	150	36	Severamente hidrotratado	S	S	S	Café oscuro	S	N	270	132
<b>ArrowCut 46</b>	Aceite de media viscosidad diseñado para una amplia variedad de aplicaciones y aleaciones. Provee una vida excepcional de herramienta y de acabado superficial.	200	46	Severamente hidrotratado	S	S	S	S	N	S	329	165
<b>ArrowCut 46-CF</b>	Aceite de media viscosidad diseñado para una amplia variedad de aplicaciones y aleaciones. Muy limpio al trabajar y tiene una sobresaliente aceptación por parte de los operadores.	200	46	Severamente hidrotratado	S	S	N	S	N	S	329	165
<b>GAMA DE ALTO RENDIMIENTO</b>												
<b>ArrowCut G005</b>	Aceite diseñado para rectificado y aplicaciones múltiples incluyendo rectificado de carburo. Alta lubricidad, enfriamiento y baja espuma.	45	5	Ester	S	S	N	S	N	N	302	150
<b>ArrowCut G010</b>	Aceite diseñado para rectificado y aplicaciones múltiples incluyendo rectificado de carburo. Alta lubricidad, enfriamiento y baja espuma.	80	10	Ester	S	S	N	S	N	N	302	150
<b>ArrowCut V10-HF</b>	Aceite directo base éster-vegetal diseñado para alto desempeño en tornos suizos. Muy limpio al trabajar y de alta lubricidad.	90	15	Vegetal	S	S	N	S	N	S	405	207
<b>ArrowCut V22-HF</b>	Aceite directo base éster-vegetal diseñado para alto desempeño en tornos suizos. Muy limpio al trabajar y de alta lubricidad.	100	20	Vegetal	S	S	N	S	N	S	430	221